



Cryoblaster®

ATX25-P

NETTOYEUR CRYOGÉNIQUE
100% PNEUMATIQUE



ATX25-P

L'**ATX25-P** est un **NETTOYEUR CRYOGENIQUE 100% PNEUMATIQUE** extrêmement agressif sur les pollutions les plus tenaces, grâce à son apport d'air comprimé optimisé en **1 pouce**.

Équipé en série d'un **régulateur de pression**, cet appareil est également capable de nettoyer en **douceur** les surfaces délicates : armoires électriques, capteurs, cartes électroniques...

Robuste, puissant, l'**ATX25-P** est également équipé en série d'un **tuyau de tir anti-statique** comme l'intégralité de la gamme Cryoblaster®. Ce matériel est particulièrement adapté aux travaux de nettoyage en extérieur.

OPTIONS

Réf No.	Description
BFRAG	Buse de fragmentation
BPL027	Buse plate 27 mm
23 buses et accessoires en option	

Cryoblaster® ATX25-P

Réf No.	Description
ATX25-P	Unité ATX25-P
TTR07	Tuyau de tir de 7 mètres
B101, B105, BPL38	Buse courte, buse Haute agressivité et buse plate 38 mm
P25P	Pistolet pneumatique - 340°
CAF	Collier anti-coup de fouet
MODE D'EMPLOI	Mode d'emploi et vidéos

Exemples applications

- Nettoyage de façades et de monuments,
- Nettoyage de matériel de construction,
- Nettoyage de zones contaminées,
- Nettoyage de voies ferrées,
- Nettoyage de quais et zones portuaires,
- Etc

Cuve Inox 304 : 25 kg



Cuve inox capacité 25 kg, régulateur de pression, poignées inox, composants CE...

GARANTIE : 2 ans

Exemples d'applications


- Plate formes industrielles,
- Monuments,
- Fonderies
- Incendie,
- Etc

Conso glace : 0 - 65 kg/h



Alimentation air comprimé 1 pouce, pour une agressivité extrême !

Inclus :



Nombreux accessoires en option :

Pistolet 45°, 90°...
Buses plates, buses Delrin®, extension de tir de 0 à 90°...





Systèmes monotube électropneumatiques



Système monotube 100% pneumatique



Données techniques	ATX25-E V1	ATX25-E V2	ATX25-P
Pressions de travail	3/15 bars	3/15 bars	3/16 bars
Consommation glace/H	0 - 75 kg/h	0 - 75 kg/h	0 - 65 kg/h
Consommation électrique	750 W	750 W	-
Réglage pression	OUI	OUI	OUI
Énergie	Elect/Pneu	Elect/Pneu	100% Pneumatique
Conso air m ³ /min à 6 bar*	0,8/8,0	0,8/8,0	3,2/10,0
Capacité cuve	20 kg	25 kg	25 kg
Vibrateur	Électrique	Électrique	Pneumatique
Tuyau de tir	5 mètres	7 mètres	7 mètres
Roues arrières tout terrain	-	Oui	OUI
Châssis	Inox	Inox	Inox
Dimensions L x l x H	48 x 53 x 110	80 x 58 x 100	70 x 63 x 105
Poids	92 kg	98 kg	94 kg
Pistolet LED	OPTION	Oui	NON

* : la consommation de l'air comprimé est fonction du diamètre de la buse utilisée

Entretien et service

Les demandes d'assistance technique sont résolues en quelques heures, et dans tout les cas en moins de 24 heures.

Si nécessaire et en fonction de la disponibilité, pendant la révision de votre machine, nous vous prêtons une machine équivalente.

Garantie

La période de garantie est de 12 mois pour **XP02** et **XP02-A**, **ATX Auto**, **ATX25-P**, et **24 mois** pour **ATX nano-E**, **ATX25-E V1** et **V2**, hors pièces d'usures. Possibilité d'extension de garantie 12 mois

Démonstration

Pour toute demande d'essai téléphonez au **+ 33 (0) 481 61 02 75** ou adressez-vous au revendeur pour un rendez-vous.

Possibilité d'essai sur votre site.



DELTA DIFFUSION

(Cryoblaster® est une marque Delta Diffusion)

SIÈGE:

52, Chemin du Bonnard
38290 Frontonas

SHOW ROOM:

Rue des Mugnets
38070 ST Quentin Fallavier

Tél : + 33 (0)4 81 61 02 75

